



agroser
Sembramos *futuro...*



www.kuhn.com

Pulverizador Suspendido - Barra

SLM

DIFERENCIADO PARA ADAPTARSE A PEQUEÑOS TERRENOS

SLM fue pensado y producido para el pequeño productor, que necesita simplicidad y practicidad en su trabajo cotidiano.

Es un pulverizador sencillo y robusto, tanto en calibración/regulación como en funcionamiento. La apertura de las barras, por ejemplo, es completamente manual, así como el ajuste de altura e inclinación.

Además, el pulverizador SLM se puede acoplar a tractores de baja potencia (a partir de 20 cv), reduciendo o prácticamente eliminando la restricción de uso de esta máquina en pequeños terrenos.



be strong, be **KUHN**



LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO.

El modelo SLM tiene un sistema de bomba exclusivo acoplado directamente a la toma de fuerza, eliminando la necesidad de un cardán. En unos minutos lo fija al eje y lo fija a los brazos del tractor y está listo para usar.

FÁCIL ACCESO.

Mando móvil de dos tramos, que facilita las operaciones. Se extiende a lo largo de la máquina, cerca del operador, poniendo el control de las operaciones de pulverización al alcance de su mano.

PULVERIZACIÓN PERSONALIZADA.

La línea SLM tiene un sistema de ajuste manual de la altura de la barra, lo que permite pulverizar en varias etapas de crecimiento del cultivo y facilita su trabajo.

| Especificaciones técnicas | SLM |
|------------------------------------|--|
| Tanque de Pulverización | |
| Capacidad | 300 litros |
| Material | Poliétileno Especial |
| Agitador Hidráulico | Por retorno |
| Bomba de Pulverización | |
| Tipo | Membrana - 40 l/min accionada directamente a TDF |
| Material | Aluminio fundido |
| Fabricante | Annovi |
| Controles de Pulverización | |
| Tipo | Manual |
| Material | Polipropileno Especial |
| Barra o Aguilones de Pulverización | |
| Tamaño | 9 metros |
| Número de secciones | 2 secciones |
| Boquillas | Unijet con antigoteo |
| Número de boquillas | 18 |
| Espacio entre boquillas | 50 cm |
| Tubería | Polipropileno Especial |
| Altura | Hasta 1.6 metros |
| Accionamiento de barra | |
| Tipo | Manual |
| Chasis | |
| Peso | 175 kg |
| Longitud | 1.05 metros |
| Largo | 1.06 metros |
| Altura | 2.6 metros |
| Velocidad | |
| Velocidad de trabajo | Máximo 8 km/h |



Para conocer más sobre nuestro portafolio de **soluciones integrales** escanea este **código QR**

Agroser S.A.

Carrera 16A No. 78 - 11 Oficina 401 • Edificio OIKOS
Teléfono. +57 601 745 1524 • Móvil. 314 813 7525 • Bogotá D.C. - Colombia

